MASTERFINISH 235 J (YAPOL)

Масло для форм (опалубки), устойчивое к температуре выдержки бетона.

Описание:

MASTERFINISH 235 J масло, которое облегчает отделение стальной, пластмассовой и деревянной форм после заливки бетона, способствует получению бетона с ровной поверхностью.

Область применения:

- Используется для предотвращения схватывания различных (деревянных, стальных, пластмассовых и пр.) форм с залитым в них бетоном.

Преимущества:

- Легок в нанесении;
- Обеспечивает быстрое и легкое отделение форм от бетона;
- Продлевает сроки эксплуатации форм;
- Уменьшает количество пустот на поверхности бетона, возникающих вследствие воздушных пузырей.

Технические характеристики:

Внешний вид:	Маслянистая прозрачная жидкость желтого цвета.
Плотность:	порядка 0,85 г/ см³
Температура вспышки:	не менее 95 °C
Показатель pH:	6 - 7

Примерный расход:

Меняется в зависимости от вида формы и шероховатости поверхности. В деревянных и стальных формах - одним литром можно смазать от 25 до 40 квадратных метров поверхности. При отрицательных температурах расход может быть повышен.

Нанесение:

Наносится на поверхность опалубки методом распыления или щеткой.

Упаковка:

Бидоны по 30 и 210 литров.

Срок годности:

При соответствующих условиях хранения составляет 12 месяцев от даты изготовления. Материал может использоваться в течении срока годности при повторном закрытии крышек распечатанной упаковки.

Условия хранения:

Не требует создания специальных условий для хранения. Продукт не теряет свойств при высокой температуре (от 0°C до + 70°C).
Более подробную информацию по применению **MASTERFINISH 235 J**, а также консультации по внедрению в производственных условиях вы можете получить у официального дистрибьютера BASF в Армении - ООО «Прапион».

ООО "Прапион", РА, Ереван, ул. Чаренца 147/1: Тел.: (+374 10) 57 17 13,
e-mail: info@basf-cc.am, director@basf-cc.am